

TOPÁZIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS











- ELEGÂNCIA: OS PAINÉIS DE LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS 10 MM COM SUA GRANDE VARIEDADE DE PADRÕES, BEM COMO OS PERFIS COM DESIGNER MODERNO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ESTE SISTEMA COM FERRAGENS EXCLUSIVAS . PROPORCIONANDO VISUAL ARROJADO, AGRADÁVEL E MODERNO AO PRODUTO.
- DURABILIDADE: O LAMINADO ESTRUTURAL TS-10MM, OS CAIXILHOS EM ALUMÍNIO E FERRAGENS PROPORCIONAM GRANDE RESISTÊNCIA Á ABRASÃO, UMIDADE E IMPACTO.
- PRATICIDADE: INSTALAÇÃO RÁPIDA APÓS O ASSENTAMENTO DE TODAS AS DIVISÓRIAS, SEM NECESSIDADE DE PEÇAS ESPECIAIS OU QUEBRADEIRA.

ESPECIFICAÇÕES:

- PORTAS: EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA-FACE.

TRATA-SE DE LAMINADO ESTRUTURAL FENOL MELAMÍNICO PRODUZIDO A ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO COM GRANDE RESISTÊNCIA A IMPACTO E ABRASÃO, TOTALMENTE À PROVA D'ÁGUA ,COMPOSTO DE ESTRATO DE FIBRAS

CELULÓSICAS IMPREGNADAS COM RESINA FENÓLICA E PAPEL DECORATIVO COM RESINA MELAMÍNICA NAS DUAS FACES

ABERTURA DAS PORTAS:

O SISTEMA PERMITE A INSTALAÇÃO DAS PORTAS COM ABERTURA PARA DENTRO OU PARA FORA SEM A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS.

BATENTES: PERFÍS EM ALUMINÍO PROJETADO ESPECIALMENTE PARA ESTA LINHA DE PRODUTO.

CORES E ACABAMENTOS:

ANODIZAÇÃO NATURAL FOSCA OU PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES BRANCA OU PRETA.

OBS.: OUTRAS OPÇÕES SOB CONSULTA

DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS TIPO""SELF-CLOSING" EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO (03 UNIDADES POR PORTA), COM DUPLO APOIO PARA O PINO EIXO, ARTICULADO SOBRE BUCHAS DE NYLON, COM CONTROLE DO ÂNGULO DE PERMANÊNCIA DE 30° (ABERTURA PARCIAL), 0° (FECHADA), OU QUALQUER OUTRO ÂNGULO MÚLTIPLO DE 30°.

CORES E ACABAMENTO: NA MESMA COR E ACABAMENTO DOS MONTANTES DE ALUMÍNIO.

FECHADURA UNIVERSAL TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO COM O CORPO EM NYLON E FERROLHO EM ALUMÍNIO, NA COR PRETA E ESPELHOS DE ACABAMENTO EM POLYCARBONATO IMPRESSO NAS CORES PRATA, PRETA E BRANCO

CARACTERÍSTICAS:

ABERTURA EXTERNA DE EMERGÊNCIA

PUXADORES EXTERNO E INTERNO ANATÔMICOS.

SISTEMA UNIVERSAL DE ABERTURA COM LINGUETA DESLIZANTE, POSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO PNE. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÕES APARENTES, DIFICULTADO A REMOÇÃO INDEVIDA (ANTIFURTO).

DEMAIS COMPONENTES:

TAMPA DO PERFIL E BATENTE EM NYLON NA COR PRETA

POR SER LAMINADO ESTRUTURAL /TS, PRODUTO IMPERMEÁVEL E ISENTO DE POROSIDADE SUPERFICIAL, LIMPA-SE COM ESPONJA OU PANO MACIO EM SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO, PODENDO JOGAR ÁGUA A VONTADE.

BATENTES DE ALUMÍNIO E FERRAGENS: TAMBÉM DE FÁCIL LIMPEZA, JAMAIS UTILIZANDO PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS E /OU ESPONJAS ABRASIVAS.

GARANTIA:

FERRAGENS ARTICULADAS COMO DOBRADIÇAS E FECHADURA: 05 ANOS. **DEMAIS COMPONENTES: 10 ANOS**

